



Bei Verwendung einer vorab in Beton installierten Aufnahme kann der abnehmbare Wandanschlagring mit einem einfachen Knopfdruck durch den Nutzer befestigt und wieder entfernt werden.

- Erlaubt Nutzern bei Verwendung einer vorab installierten Aufnahme die Arbeit an verschiedenen Standorten mit einem einzigen Anschlagring.
- Leicht und tragbar, so dass sich Nutzer einfach zwischen verschiedenen Standorten bewegen können. Nutzer können den Anschlagring jederzeit am Verbindungsmittel befestigt lassen.
- Aufnahme kann im Beton installiert werden und für Anwendungen an Wand, Boden und Decke verwendet werden.
- Es ist eine Abdeckkappe erhältlich, wodurch die Halterung zur Dekoration passend gemacht wird. Dadurch wird die Ästhetik eines Raumes nicht beeinträchtigt.
- Befestigung eines Verbindungsmittels möglich. Dadurch kann es Arbeitern entweder als Haltesystem oder zur Absturzsicherung dienen.
- 22 kN gemäß Normen für Anschlagpunkte.
- Erfüllt die Norm EN 795 Klasse A und B.

Einfache Verwendung

Der abnehmbare Wandanschlagring ermöglicht die schnelle Verbindung mit einem Klasse A Anschlagpunkt durch einfaches Einführen eines Anschlagrings in eine vorab in Beton installierte Aufnahme. Unkomplizierte Bedienung mit nur einer Hand, so dass ein schnelles und sicheres Anschlagen vor der Arbeit in der Höhe möglich ist. Der Anschlagring wird nach einfachem Knopfdruck in die Aufnahme geschoben.

Nach Loslassen des Knopfes wird der Anschlagring in der Aufnahme befestigt, der Anwender kann sicher arbeiten.

Um den Anschlagring zu entfernen, drücken Sie den Knopf erneut und entfernen Sie den Anschlagring danach aus der Aufnahme.

Verwendung

Der abnehmbare Anschlagring kann für viele verschiedene Anwendungen verwendet werden. Tätigkeiten wie Fensterputzen oder regelmäßig durchzuführende Inspektions- und Wartungsmaßnahmen bieten sich als ideale Szenarios für die Verwendung eines abnehmbaren Anschlagpunktes an. Die vorab befestigte Aufnahme wird mit einer Abdeckkappe geliefert, so dass die Aufnahme bei Nichtgebrauch nicht sichtbar ist.

Die Aufnahme kann in der Wand oder im Boden befestigt werden. Dadurch ist die jeweils zweckmäßigste Positionierung für den Anwender möglich.

Die Aufnahmen können an mehreren Arbeitsplätzen installiert werden. Der Nutzer nimmt den Anschlagring an jeden neuen Arbeitsplatz mit. Dadurch ist es nicht mehr notwendig, die Gestaltung des Innenraums durch unansehnliche Anschlagpunkte zu beeinträchtigen.



Modelle abnehmbare Anschlagpunkte :

2101005: Komplettsystem mit Anschlagring, Aufnahme und Abdeckkappe

2101003: Anschlagring

2101001: Aufnahme und Abdeckkappe

Spezifikationen :

Gewicht : Anschlagring : 0.25kg - Aufnahme : 0.16kg

Material : Edelstahl 316

Normen : OSHA, ANSI, CE - EN795 Klasse A, Klasse B

Nenn-Belastbarkeit : 1 Benutzer - 141kg

Minimale Bruchlast : 22 kN