

Datenblatt

X-TREM DYNAMIK 11mm**ALLGEMEIN**

| | | | |
|----------|---------------|-----------------|-------------|
| Art.Nr.: | R-052-60 | E-Class-Nummer: | 40-02-90-06 |
| EAN: | 4030281086789 | Zoll-Nr.: | 56075030 |
| Norm: | EN 892 | | |

Datenblatt

X-TREM DYNAMIK 11mm

X-trem ist das krangelarme Dynamikseil für extreme Einsätze. Es ist äußerst abriebfest, selbstverständlich scharfkantengeeignet und hat einen sehr geringen Mantelrutsch. So kann es für viele Einsätze genutzt werden und hat eine lange Haltbarkeit.

MERKMALE

| | |
|------------------------|----------------------|
| Anzahl der Normstürze: | 15 |
| Durchmesser: | 11 mm |
| Dynamische Dehnung: | 30% |
| Fangstoß (EN 892): | 9 |
| Handwäsche: | 40 °C |
| Mantelanteil: | 37% |
| Max. Lebensdauer: | 4-6 Jahre |
| Scharfkantgeeignet | |
| Seilart: | Dynamikseil |
| Statische Dehnung: | 5,7% |
| Temperaturbereich: | von -35 °C bis 55 °C |



High Protection. Best Performance.

MAßE

Gewicht: 5,0 kg

KONFIGURIERBARE ATTRIBUTE

Größe: 60m
