



REMA Haspelfahrwerk 212

Dieses Haspelfahrwerk ist für verschiedene Profile (flache und schräge Flanschausführung) geeignet.

Merkmale

Einstellbare Flanschbreite durch Einstellringe.
Geeignet für spanerse Profile, sowohl mit geradem als auch mit schrägem Flansch.
Stahlräder-Ausführung.
Niedrige Bauhöhe in Kombination mit S-200 Handkettenzügen 500/1000 und 2000 kg.
Radbruch- und Kippsicherung sorgen für optimale Sicherheit.
Lagerung mit wartungsfreien Kugellagern.
Wartungsfrei und benutzerfreundlich.
Galvanisch verzinkte Handkette 5 x 23,7 mm
Standard Modell-Typ 212.
Breitflansch-Ausführung Modell-Typ 212BF.

Standardlieferung

3 m Bedienungshöhe 5 x 23,7 mm.
Optionen: Andere Bedienungshöhe.

Norm

EN12100-1/2, EN13157, EN818-7

Haspelfahrwerk 212	Tragfähigkeit	max. Flanschbreite	min. Flanschbreite	Preis exkl. 19% MwSt.
Tragfähigkeit 500 kg				
0.5-50/135	500 kg	135 mm	50 mm	195,30 €
BF-0.5-130/215	500 kg	215 mm	130 mm	226,80 €
BF-0.5-215/300	500 kg	300 mm	215 mm	234,00 €
Tragfähigkeit 1000 kg				
1.0-55/140	1000 kg	140 mm	55 mm	233,10 €
BF-1.0-140/215	1000 kg	215 mm	140 mm	277,20 €
BF-1.0-215/300	1000 kg	300 mm	215 mm	285,30 €
Tragfähigkeit 2000 kg				
2.0-65/155	2000 kg	155 mm	65 mm	324,90 €
BF-2.0-150/230	2000 kg	230 mm	150 mm	378,00 €
BF-2.0-230/300	2000 kg	300 mm	230 mm	395,10 €
Tragfähigkeit 3000 kg				
3.0-90/160	3000 kg	160 mm	90 mm	495,90 €
BF-3.0-160/230	3000 kg	230 mm	160 mm	567,90 €
BF-3.0-230/300	3000 kg	300 mm	230 mm	574,20 €
Tragfähigkeit 5000 kg				
5.0-90/180	5000 kg	180 mm	90 mm	728,10 €
BF-5.0-180/230	5000 kg	230 mm	180 mm	809,10 €
BF-5.0-230/300	5000 kg	300 mm	230 mm	818,10 €