



## Wampfler Stromabnehmerseinheiten 0835

Die Stromabnehmer werden auf dem Halblech eingeklipst, und können so im Ersatzteillfall schnell und werkzeuglos ersetzt werden.

### Hinweise

Für die einwandfreie Funktion des Systems ist neben der korrekten Einbauposition des Stromabnehmers die richtige Anschlussleitung und deren Leitungsführung zu beachten. Für den Anschluss sind feinstdrähtige (nach DIN VDE 0295, Klasse 6), hochflexible Anschlussleitungen zu verwenden.

Der Einbau des PE-Stromabnehmers ist nur in der Position PE möglich.

Stromabnehmerseinheiten 0835	Polzahl	Nennstrom	Kohlenwerkstoff	Preis exkl. 19% MwSt.
<b>Polzahl 2</b>				
2P2PH 16A REV	2	2 x 16 A	Graphit	207,56 €
2P2PE 16A REV	2	2 x 16 A	Graphit	296,51 €
2P2PE 16A REV	2	2 x 16 A	Graphit	296,51 €
2P2PH 25A REV	2	2 x 25 A	Kupfergraphit	157,20 €
2P2PE 25A REV	2	2 x 25 A	Kupfergraphit	157,20 €
2P2PE 25A REV	2	2 x 25 A	Kupfergraphit	193,59 €